



Auto Matching Box

60MHz自動整合器



形 式	MBA-060-010	MBA-060-020	MBA-060-030	MBA-060-050	MBA-060-100	
使用周波数	60MHz					
最大許容入力	1kW	2kW	3kW	5kW	10kW	
入力インピーダンス	50Ω					
整合方法	自動及び電動リモート					
入力コネクタ	HN型	LS型	7/16 DIN型	39D同軸管		
冷却方式	強制空冷及び水冷					
所要冷却水	流量	2L/min以上	3L/min以上		4L/min以上 5L/min以上	
	圧力	~0.5MPa				
	水温	15~30℃	10~30℃			
	水質	3kΩ-cm~5kΩ-cm				
冷却水冷系接栓	1系統 3/8インチ×2個			2系統 3/8インチ×4個		
可変素子	(MATCH)	真空バリコン ~250pF	真空バリコン ~500pF	真空バリコン ~250pF	真空バリコン ~300pF	真空バリコン ~200pF
	(TUNE)	真空バリコン ~250pF	真空バリコン ~500pF	真空バリコン ~250pF	真空バリコン ~300pF	真空バリコン ~200pF
外形寸法	幅	約190 mm	約300 mm	約220 mm	約350 mm	約250 mm
	高さ	約350 mm	約200 mm	約350 mm	約220 mm	約350 mm
	奥行き	約400 mm	約420 mm	約400 mm		
質 量	約20 kg				約22kg	