



Coaxial Dummy Load

同軸ダミーロード

当社では、1W以下の小電力から200kWを超える水冷式大電力用までの、各種ダミーロードを製造しており、いずれも高い信頼性を誇っております。



DL-NP-10



DL-301D-NJ

形式	周波数範囲 (GHz)	VSWR	許容電力 (W)	入力接栓	外形寸法 (W×H×L)
DL-NP-05 DL-NP-10 DL-NP-20 DL-NP-30	0～4	1.2 1.2 1.2 1.2	5 10 20 30	N-P	φ25×46.5mm φ40×54mm φ40×76.5mm φ50×101.5mm
DL-30RD-NJ DL-50RD-NJ DL-101D-NJ DL-151D-NJ DL-201D-NJ DL-301D-NJ DL-301D-NJ-A DL-301DV2-NJ DL-501D-NJ DL-501D-NJ-A	0～1 0～1 0～1 0～1 0～1 0～1 0～1 0～0.33 0～1 0～1	1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1	25 50 100 150 200 300 300 300 500 500	N-J	40×80×130mm 40×125×130mm 100×160×180mm 100×160×180mm 130×152×180mm 184×182×167mm 144×170×359mm 184×162×182mm 208×180×319mm 183×210×373mm

共通規格 インピーダンス: 50 Ω

※入力接栓サイズや許容電力、周波数範囲は他にもありますので、ご相談ください。



日本高周波株式会社